

TARKOSPRAY – TECHNICKÝ LIST



POPIS PRODUKTU

- TARKOSPRAY PRO je víceúčelové lepidlo ve spreji určené pro lepení vinylů a kobercových čtverců s PVC podkladem v komerčních i domácích prostorech
- TARKOSPRAY PRO má o 80% nižší spotřebu lepidla než klasická akrylátová lepidla nanášená špachtlí (40g/m²).
- TARKOSPRAY PRO umožňuje okamžité tepelné svařování a plné zatížení nalepených podlahovin.
- TARKOSPRAY PRO je ideální pro rychlé renovace: jednoduchá demontáž bez poškození podkladu.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- TARKOSPRAY PRO poskytuje okamžitou přilnavost po instalaci.
- TARKOSPRAY PRO je na vodní bázi, netoxický, nehořlavý a s velmi nízkými VOC emisemi.
- TARKOSPRAY PRO využívá pohonný plyn nepoškozující ozon.
- Otevřená doba zpracovatelnosti: 2 hodiny
- Teplota pro instalaci: Tarkospray ≥ 15°C. Optimální mezi 18°C a 37°C
- Velmi citlivý na nízkou teplotu: nevystavujte teplotám pod 0°C
- Vlhkost podkladu: musí splňovat místní normy pro instalaci podlahovin (RH)
- 1 nádoba = 625g : průměrné pokrytí 15m² / nádoba.
 - Pro neporézní podklady : mezi 14 a 17m²
 - Porézní podklady : mezi 12 a 14m²

VHODNÉ PODKLADY

TARKOSPRAY PRO určený pro lepení vinylu v pasech, dlaždicích a lamelách na níže uvedené a správně připravené rovné podklady:


- Beton
- Kov
- Dřevo
- PVC

Aplikujte penetraci pro přirozeně prašné vyrovnávací stěrky (sádrové stěrky)
Nejdůležitější je správně vyčištěný podklad. Ujistěte se například svou rukou, že na podkladu není žádný prach.

LEPIDLO BUDE FUNGOVAT POUZE POKUD BUDE ODSTRANĚN VŠECHEN PRACH.

VÝHODY

- Instalace rychlejší až o 70%
- Spotřeba lepidla nižší až o 80%
- Tepelné svařování ve stejný den instalace
- Ihned plně zatížitelné
- Na vodní bázi a netoxický
- Snadné odstranění pokud je lepidlo stále mokré / Po zaschnutí použijte alkohol nebo Essenci F.
- Nehořlavý
- Bez zápachu



THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE