

2-teilige Sockelleiste mit Weichlippe

Artikel Nr.APU: 10456

Werkstoff: Calcium Zinkstabilisiertes PVC-Compound
Blei- cadmium- bzw. asbestfrei

Technische Daten (PVC weich)

Merkmal	Prüfvorschrift	Prüfergebnis (Mittelwert)
Zugfestigkeit	DIN 53455	20 N/mm ²
Bruchdehnung	DIN 53455	200 %
Dichte	DIN 53455	1,29 g/cm ³
Shorehärte	DIN 53505	86° A ±3°

Technische Daten (PVC hart)

Merkmal	Prüfvorschrift	Prüfergebnis (Mittelwert)
Dichte		1,50 g/cm ³
Vicatwert	DIN 53460 Methode B	80 °C
Kerbschlagzähigkeit	DIN 53453	15,9 mJ/mm ²
E-Modul (Biege)		1150 N/mm ²

Beständigkeit gegen Säuren und Laugen

Schwefelsäure	bis 90 %	beständig
Essigsäure	bis 60 %	beständig
Salzsäure	bis 37 %	beständig
Natronlauge	bis 60 %	beständig
Öle und Fette		beständig
Benzin		beständig

Lösungsmittel		
z.B. Cyclohexanon		nicht beständig
Tetrachlorkohlenstoff		nicht beständig
Essigester		nicht beständig

Die genannten Daten sind Mittelwerte aus unseren laufenden Qualitätsprüfungen. Sie befreien den Abnehmer nicht von eigenen Prüfungen, insbesondere hinsichtlich der Eignung des Produkts für einen speziellen Einsatzzweck.